SilentGliss

OEKO TEX® STANDARD 100 S08-0170 Hohenstein HTTI

Weitere Informationen
silentgliss.com

12.11.26

MULTI SHADOW

- Trevira CS Dimout-Stoff mit stabiler Struktur und einem eleganten, zurückhaltenden Glanz
- Besonders für den Digitaldruck geeignet
- Standard 100 by Oeko-Tex® zertifiziert, frei von Schadstoffen

ANWENDUNGEN

GEWEBEHINWEISE

Dimout	
Polyester Trevira CS	
170 g/m²	
0.35 mm	
max.	235 cm
12.7 cm, 240 cm	

EIGENSCHAFTEN / TECHNISCHE MERKMALE

6-7	
Schwerentflammbar	
Feuchtraumgeeignet	
Digitaldruck	
Oeko-Tex	
Auslasern	
Spezialfarben ab 500 m	

PFLEGEHINWEISE

BRANDSCHUTZ

B-s1,d0 (EN 13501-1)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type C (BS 5867-2)
NFPA 701

Multi Shadow

OPTISCHE UND SOLAR-KENNZAHLEN (± 5%, DIN EN 410)

Farbe	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
07	24.0	29.0	52.0	19.0	15.0	0.61	0.44
09	22.0	29.0	52.0	19.0	11.0	0.61	0.44
10	37.0	37.0	61.0	2.0	36.0	0.56	0.40
11	4.0	22.0	41.0	37.0	6.0	0.67	0.49
16	8.0	24.0	41.0	35.0	9.0	0.58	0.44
21	3.0	21.0	34.0	45.0	3.0	0.72	0.52
25	13.0	25.0	46.0	29.0	8.0	0.65	0.46
26	1.0	18.0	33.0	49.0	1.0	0.73	0.51
28	36.0	35.0	59.0	6.0	21.0	0.58	0.41
33	0.5	17.0	29.0	54.0	0.10	0.75	0.53
34	3.0	20.0	36.0	44.0	2.0	0.71	0.50
35	1.0	18.0	31.0	51.0	1.0	0.74	0.52

Fc + gtot: Wert errechnet mit Glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Multi Shadow

KLASSIFIZIERUNG VON SONNENSCHUTZEINRICHTUNGEN (DIN EN 14501:2021)

Farbe	Blendschutz	Sichtschutz bei Nacht	Sichtkontakt nach Aussen	Tageslichtnutzung	Farbwiedergabeindex (Ra)
07	1	2	0	2	0
09	1	2	0	2	0
10	0	2	0	3	0
11	4	2	2	1	0
16	4	2	1	1	0
21	3	2	2	1	0
25	3	2	1	2	0
26	4	2	2	0	0
28	0	2	0	3	0
33	4	2	2	0	0
34	4	2	2	1	0
35	4	2	2	0	0

0: keine Wirkung, 1: geringe Wirkung, 2: mittlere Wirkung, 3: hohe Wirkung, 4: sehr hohe Wirkung

SilentGliss

Multi Shadow


07


09

10

11


16

21


25

26

28

33

34

35

Dargestellte Farben sind nicht verbindlich