

Rollo-Systeme



Übersicht

Bedienungsart	Abmessungen					Anwendungen	Profil		Eigenschaften / Optionen					Montage Optionen			Montage Oberflächen	Systeme		
	min.	max.	max.	m ² max.	kg max.		Extrem schwer	Profilnummer	Profildurchmesser (ø mm)	Gekoppelte Systeme (1 Antrieb)	Seite an Seite Montage (2 Antriebe)	Seitliche Verspannung	Stop-Kontrolle	Kindersicherung	Deckenmontage	Wandmontage			Nischenmontage	Holz
	30 cm	2 m	3 m	6 m ²	2.2 kg		4227	ø32	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	4900
	25 cm	1.4 m / 1.6 m*	3 m	4.2 m ² / 4.8 m ^{2**}	1.3 kg		10533	ø25		●		●		●	●	●	●	●	●	4905
	50 cm	1.8 m	2.8 m	5 m ²	2.5 kg		4227	ø32						●	●	●	●	●	●	4907
	25 cm	2.4 m	3 m	7.2 m ²	3 kg		10531	ø41	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	4910
	65 cm	3.4 m	5 m	17 m ²	7 kg	●	11037	ø60	●	●				●	●	●	●	●	●	4930
	50 cm	3.5 m	6 m	15 m ²	12.5 kg	●	4901	ø80			●	●		●	●	●	●	●	●	4840
	50 cm	5 m	3.75 m	15 m ²	9.5 kg		4957	ø110							●	●	●	●	●	
 DC 12V	60 cm	2.4 m	4 m	9.6 m ²	2.5 kg		10532	ø41						●	●	●	●	●	●	4955
 230V	61 cm	2.4 m	4 m	9.6 m ²	5.5 kg		10532	ø41	●	●	●			●	●	●	●	●	●	4960
 230V	65 cm	3.4 m	5 m	17 m ²	10 kg	●	11037	ø60	●	●				●	●	●	●	●	●	4970
 230V	72 cm	3.5 m	12 m	36 m ²	23 kg	●	4901	ø80			●			●	●	●	●	●	●	4880
	72 cm	5 m	9 m	36 m ²	23 kg		4957	ø110							●	●	●	●	●	

* Nur mit Colorama 1 oder 2 Stoff / ** Nur mit Colorama 1 Stoff



www.silentgliss.de

Silent Gliss GmbH
Rheinauenstraße 8
D - 79415 Bad Bellingen
Tel. +49 (0) 7635 761 92 10
Fax +49 (0) 7635 761 92 11

Vertriebsbüro Hamburg
Friesenweg 4 / Haus 12
D - 22763 Hamburg
Tel. +49 (0) 7635 761 92 10
Fax +49 (0) 7635 761 92 11

info@silentgliss.de

www.silentgliss.at

Silent Gliss GmbH
Belgradplatz 5 / Office 3
A - 1100 Wien
Tel. +43 (0) 1 615 02 73
Fax +43 (0) 1 615 02 73 88

info@silentgliss.at