








# Raffvorhang-Systeme




# Übersicht

Bedienungsart	Abmessungen				Profile	Eigenschaften / Optionen		Montage / Optionen			Montage / Oberflächen	Systeme		
	← max →	↑ max ↓	m <sup>2</sup> max.	kg max.		Profilnummer	Motivvarianten	Leichtes waschen	Deckenmontage	Wandmontage			Montage auf Fensterrahmen	Holz
	1 m	2 m	2	0.7 kg	2116 	•	•	•	•	•	•	•	•	2090
	2 m	2.5 m	9	2 kg	2211 	•	•	•		•	•	•		2210
	2.5 m	3 m	7.5	3 kg	2116 	•	•	•		•	•	•		2020
	3 m	3 m	9	2.5 kg	2321 	•	•	•		•	•	•		2320
	3 m	3 m	9	4.5 kg	2321 	•	•	•		•	•	•		2330
	4 m	6 m	24	8 kg	2211 	•	•	•		•	•	•		2120
 DC 12V	6 m	6 m	n/a	2.5 kg	2351 	•	•	•		•	•	•		2345
 230V	6 m	6 m	36	15 kg	2351 	•	•	•		•	•	•		2350

## Raffvorhang-Konfektionsarten


Modell Standard



Stoffbedarf:  
Anlagenhöhe + 20 cm  
Anlagenbreite + 15 cm

Geeignet für Silent Gliss  
Raffvorhang-Systeme:  
2020, 2090, 2120, 2210,  
2320, 2330, 2350

Modell Standard Plus



Stoffbedarf:  
Anlagenhöhe + 20 cm / je  
Querstab + 5 cm  
Anlagenbreite + 15 cm

Geeignet für Silent Gliss  
Raffvorhang-Systeme:  
2020, 2120, 2210, 2320,  
2330, 2350

[www.silentgliss.de](http://www.silentgliss.de)

Silent Gliss GmbH  
Industriestr. 2  
D - 79541 Lörrach  
Tel. +49 (0) 7621 6607 0  
Fax +49 (0) 7621 6607 800

Vertriebsbüro Hamburg  
Friesenweg 4 / Haus 12  
D - 22763 Hamburg  
Tel. +49 (0) 40 636 07 57 0  
Fax +49 (0) 40 636 07 57 20

[info@silentgliss.de](mailto:info@silentgliss.de)

[www.silentgliss.at](http://www.silentgliss.at)

Silent Gliss GesmbH  
Jochen Rindt Strasse 1  
A - 1230 Wien  
Tel. +43 (0) 1 615 02 73  
Fax +43 (0) 1 615 02 73 88

Vertriebsbüro / Schauraum  
Stubenring 6  
A - 1010 Wien  
Tel. +43 (0) 1 513 16 77  
Fax +43 (0) 1 513 16 77-88

[info@silentgliss.at](mailto:info@silentgliss.at)